



**Erfahrung und Kompetenz  
für Ihre Sicherheit**






*Die Ölheizung ist nach wie vor eine wirtschaftliche und umweltschonende Heiztechnik – und sie ist vor allem unübertroffen sicher und preisgünstig. Zum kompletten Heizsystem gehört auch eine wirtschaftliche, raumsparende und unproblematische Lagerung des Brennstoffes.*







## Zukunft mit Öl Öl mit Zukunft

### ■ Eine feste Größe in Modernisierung und Neubau

Ist die Ölheizung ein überholtes System? Ganz im Gegenteil. Die neuen Öl-Brennwertheizungen in Kombination mit Solar reduzieren den Ölverbrauch bis zu 40 % (lt. IWO).

#### Ihre Vorteile auf einen Blick



- > sehr effizient
- > niedriger Verbrauch (idealer Partner für erneuerbare Energien)
- > Ressourcen schonen
- > Geldbeutel entlasten
- > weniger Emissionen = Klimaschutz

### ■ Öl reicht mindestens die nächsten 100 Jahre

Das Öl und der Öltank


- > Wärme auf Vorrat (Langzeit-Energiespeicher)
- > flüssige Brennstoffe haben gute Lagereigenschaften
- > keine Grundgebühr wie bei leistungsgebundenen Energieträgern
- > annähernd 100 % Energieausnutzung

**Öltank (Roth) + Pufferspeicher (Roth) + Brennwertkessel + Solar (Roth) = optimales Heizsystem**



# Entwicklung – Fertigung – System

alles aus einer Hand



## ■ Die Roth Philosophie für die Heizöl-lagerung setzt sich durch: **Priorität der Langfrist-Sicherheit!**

1971 hat Roth den zweiwandigen Kunststofftank mit Stahl-Außenmantel erfunden. Seitdem hat sich der Roth Stahl-PE-Tank 100000-fach bewährt. Abgeleitet aus dem sogenannten „Haushalttank“ haben sich mittlerweile zweiwandige Lösungen in Stahl/Kunststoff- und in Kunststoff/Kunststoff-Ausführung für die zentrale Ölheizung auf dem Markt etabliert.

Einwandige Kunststofftanks, die einen bauseits zu erstellenden Sekundärschutz benötigen, werden zunehmend abgelöst. Als europäischer Marktführer bietet Roth ein Heizöltank-Programm für alle Praxis-Anwendungen.

## **Modernisierung von Heizungsanlage + Wärmedämmung des Gebäudes – bis zu 70 % Energiekosten sparen**

- > unabhängig
- > nachhaltig
- > effizient

## **Ein bewährtes Heizsystem mit neuer Technik für die Versorgung von morgen**

### **Kombination mit Solar – Öl ist der ideale Partner**

- > wirtschaftlich
- > flexibel
- > ressourcenschonend
- > Warmwasser-Versorgung im Sommer komplett
- > bis zu 60 % des jährlichen Warmwasser-Bedarfs
- > im Sommer Kessel abschalten

# Roth Heizöltanks

## hochwertig in jahrzehntelangem Einsatz



### ■ Roth Heizöltanks – unschlagbare Qualitätsprodukte

- › Sie bestehen aus hochwertigem in jahrzehntelangem Einsatz bewährten und lange Lebensdauer gewährenden Kunststoff Polyethylen (PE-HD) sowie beim DWT zusätzlich mit einer integrierten Auffangwanne aus einem innen und außen vollverzinkten Stahlblech mit hochwertiger Polymer-Versiegelung.
- › Sie gewährleisten Schutz vor Diffusion: DWT plus 3: Emissionsdichte Metalleinkapselung – Stahl gewährleistet absoluten Diffusionsschutz. Kunststofftanks (einwandig bzw. zweiwandig): CoEx-PA-Blend®-Verfahren\* durch Material-Upgrading nach dem Stand der Technik hergestellt.
- › Die lichtundurchlässige Metalleinkapselung beim DWT gewährleistet eine bessere Lagerstabilität für die Bevorratung von Heizöl mit biogenen Bestandteilen.
- › Montagefreundliches Zubehör spart Zeit bei der Installation.
- › Durch die spezielle Konstruktion und kompakte Formgebung nach neuesten Sicherheitsstandards sind alle Roth Heizöltanks auch ohne Bandagen von optimaler Standfestigkeit und Eigenstabilität.
- › Spezielle Fertigungstechniken mit präziser Wanddickensteuerung, Bauartprüfung und -zulassung durch unabhängige Institutionen sowie eine TÜV-überwachte Produktion und perfekte Qualitätskontrolle garantieren gleichbleibende, höchste Produktqualität und damit maximale Betriebssicherheit.
- › Das Roth Heizöltank-Programm mit produktbezogenen Größenvariationen bietet für jeden Bedarf den passenden Behälter. Mit ihnen ist die Lagerung von Heizöl bis zu 5000 Liter in Räumen zusammen mit dem Wärmeerzeuger (Feuerstätte) möglich. Darüber hinausgehende Heizölmengen sind in speziellen Heizöllagerräumen zu lagern.
- › Mit den Roth Heizöltanks können bis zu 15000 Liter Heizöl in Blockaufstellungen gelagert werden (Stand der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen AbZ und der derzeit geltenden Vorschriftenlage, TRwS 791-1).

### ■ Garantie

- › Für alle Roth Heizöltanks wird eine umfassende „Systemgarantie“ für Lagerbehälter einschließlich Folgeschadendeckung gewährt.
- › Roth Heizöltanks – für alle Fälle eine sichere Lösung beim Ein- oder Mehrfamilienhaus, bei Wohnblocks oder Gewerbebauten, bei Neubau, Erweiterung oder Renovierung.

\*TÜV-geprüfter Diffusionsschutz

## Roth DWT plus 3 schafft Platz für Neues einfach, sauber und platzsparend!



Zeitgemäße Tankmontage mit Roth DWT plus 3 und Roth KWT:  
Alle Schritte in einem Arbeitsgang!



> keine Abmauerung



> kein ölfester Anstrich



> kein separater Raum

Roth DWT plus 3 und Roth KWT dürfen bis  
5000 Liter im Heizraum aufgestellt werden.





### ■ Platz für mehr

Die kompakten Tanksysteme von Roth schaffen Platz für Neues.

Durch geringeren Ölverbrauch dank effizienter Brennwerttechnik sind die Anlagen sparsamer und auch kleiner dimensioniert. Bis 5000 Liter ist die Aufstellung im Heizraum gestattet. So ergibt sich zusätzlicher Platz für Stauraum, Platz für Hobbies, Platz zum Wohlfühlen.



# Roth DWT plus 3

## mit attraktivem Kombischutz

„Neue Kraft voraus!“ ist der Anspruch und das Bestreben von Roth rundum gerüstet für die zukünftigen Erfordernisse von Alternativbrennstoffen zu sein.



Roth DWT plus 3 1500 l, 1000 l und 750 l

### ■ Attraktiver Kombischutz aus Vollverzinkung mit hochwertiger Polymer-Versiegelung

Verschmutzte Oberflächen hinterlassen nicht nur einen unschönen Eindruck, sondern können in einigen Fällen sogar die Funktion beeinträchtigen. Ein Kombischutz aus dauerhafter Vollverzinkung und hochwertiger Polymerschicht versiegelt den Premiumtank Roth DWT plus 3 so, dass Schmutz und Fingerabdrücke möglichst gar nicht erst anhaften (Antifingerprint-Effekt).

Auch wenn der Original Roth DWT plus 3 in erster Linie wegen seiner einzigartigen plus 3-Qualitätsmerkmale für höchste Sicherheit und Wohnqualität punktet, wird das Design bedingt durch anderweitige Nutzung der Kellerräume mehr und mehr zu einem Kaufkriterium. Die neue Polymer-Versiegelung verleiht dem Original Roth DWT plus 3 ein modernes Metallic-Design. Er passt gut zu den modernen Heizkesseln und ist ein Blickfang an jedem Aufstellungsort.


### ■ Roth DWT plus 3 fit für morgen

Roth stellt sich den Anforderungen des zukünftigen Einsatzes nachwachsender Rohstoffe für Heizzwecke. Biogene Flüssigkeiten sind ein Naturprodukt und besitzen gegenüber mineralischem Heizöl eine deutlich geringere Lagerstabilität, die besonders durch Licht, Temperatur und Luftaustausch beeinflusst wird. Der Roth DWT plus 3 eignet sich aufgrund seiner lichtundurchlässigen und diffusionsdichten Außenhülle besonders für die Lagerung von Heizöl mit biogenen Bestandteilen.

Roth bietet dafür das vielfach bewährte Kunststoff-Befüllsystem Füllstar®, welches bereits in seiner Standardausführung (ab 2012) einsetzbar ist für:

- > Heizöl nach DIN SPEC 51603-6 EL A Bio 5 – Bio 15 mit einem maximalen Bioanteil von 15,9% in Einzelbehältern und Behältersystemen
- > FAME nach DIN EN 14214 in Einzelbehältern

### ■ Premiumtank Roth DWT plus 3 mit Oberflächenversiegelung für mehr Sicherheit und dauerhaft schöne Optik:





# Roth DWT plus 3

## Metall/Kunststoff – die bewährte Verbundlösung



Roth Verankerungssystem

### ■ Der plus 3-Doppelwand-Tank für höchste Sicherheit und Wohnqualität

Der DWT plus 3 ist mittels dem Steel-meltpress-Verfahren von Roth dicht verschlossen. Eine Leckagesonde erlaubt die sicherheitstechnische Überwachung des Tankzwischenraumes. Durch die leckageüberwachte Metalleinkapselung ist der DWT plus 3 rundum echt doppelwandig. Der PE-Innentank und der rundum dicht verschlossene Stahl-Außentank sind im Bereich der Tankstutzen dicht und fest verbunden. Der TÜV hat die auf dem Steel-meltpress-Verfahren basierende DWT plus 3-Qualität bestätigt. Die einzigartigen DWT plus 3-Qualitätsmerkmale stehen für höchste Sicherheit und Wohnqualität:

#### ➤ **Feuergeschützt**

Erfolgreich bestandener 90-minütiger Brandtest bei der Materialprüfanstalt, Dortmund aufgrund Stahl-Einkapselung. Daher gewährt der Roth DWT plus 3 eine 3fache Sicherheitszeit gegenüber reinen Kunststofftanks.

#### ➤ **Lichtundurchlässig und diffusionsdicht**

Nur Stahl garantiert aufgrund seiner Materialeigenschaften absolute Lichtundurchlässigkeit und Diffusionsdichtheit und eignet sich daher besonders für die Lagerung von Standardheizölen als auch von Heizölen mit biogenen Anteilen.

#### ➤ **Hochwassergeschützt**

Die solide Stahlkonstruktion des Roth DWT plus 3 mit seinem stabilen, rundum dicht geschlossenen Stahl-Außentank gewährleistet einen sicheren Einsatz auch in hochwassergefährdeten Gebieten.

Die plus 3-Qualitätsmerkmale rundet Roth aufgrund der über langjährigen Erfahrung mit diesem Tanktyp durch eine 15-jährige Produktgarantie\* ab.

### ■ **Hochwasserschutz**

In Verbindung mit dem Roth Verankerungssystem wird der Roth DWT plus 3 mittels 4 Zurrgurten sicher gegen Auftrieb im Boden verankert.

Einfaches Nachrüsten des Verankerungssystems bei bestehender DWT plus 3 Behälteranlage ist möglich (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) Z-40.21-364).

Der DWT plus 3 stellt damit eine wirtschaftliche Lösung für den Einsatz in hochwassergefährdeten Gebieten dar, da keine zusätzlichen konstruktiven Verstärkungen des Tanks notwendig sind. Das Zubehör ist für Behälter mit 750 l und 1000 l Nenninhalt in Reihenaufstellung bis maximal 5 Tanks sowie für einfache L-Aufstellung bis 7 Tanks konzipiert.



\* siehe Garantiebedingungen

# Roth DWT plus 3 750 l

## unser Spezialist für die Renovierung


Für die Renovierungsentscheidung ist zu 80 Prozent die Höhe des Kellers ausschlaggebend. Mit dem neuen DWT plus 3 750 l keine Frage mehr.



Die durchschnittliche Höhe eines 750 l-Tanks entspricht 1626 mm zzgl. Füllleitungen und bereitet somit in vielen Altbau-Kellern Probleme bei Einbringung und Aufstellung.

### ■ DWT plus 3 750 l – minimale Höhe, maximaler Nutzen

Roth bietet jetzt den ausgesprochen niedrigen DWT plus 3 750 l. Er eignet sich besonders für die Renovierung in niedrigen Kellerräumen. Im Vergleich zu seinen „Geschwistern“ spart er rund ein Viertel der Behälterhöhe ein. Durch seine schlanke Bauform nimmt der DWT plus 3 schmale Türen und enge Räume mit Leichtigkeit. Der neue DWT plus 3 750 l ist durch seine Abmessungen ausdrücklich für die Renovierung geeignet.



### DWT plus 3 – ein idealer Tank für Renovierung und Neubau

- > Seine schmale Ausführung und die niedrige Höhe – unterstützt durch das lose mitgelieferte Fußgestell – ermöglichen eine optimale Einbringung.
- > Eine Abmauerung ist aufgrund seiner doppelwandigen Ausführung überflüssig (Platzersparnis).
- > Das moderne Metallic-Design macht den Original Roth DWT plus 3 zum optischen Blickfang. Mit ihm wird der Lagerraum attraktiv für anderweitige Nutzung.



## Roth DWT plus 3

### Sicherheit an allen Ecken



#### ■ DWT plus 3 – der Qualitäts-Tank mit dem Qualitäts-Transportschutz

- > **Styroporabdeckung**  
perfekter Schutz der Leckagesonde und der Füllstanduhr
- > **Palette mit umlaufendem Anfahrerschutz**  
optimale Sicherheit bei Lieferung
- > **Folienhaube**  
idealer Schutz im oberen Bereich gegen Schmutz und Feuchtigkeit



# Roth DWT plus 3

auf einen Blick





1

### Füllstar®-System

> Zur Installation der wenigen Teile wird außer den Händen kein Werkzeug benötigt.



2

### Brandschutz


> Feuerschutz gemäß 90-minütigem Brandtest bei der MPA, Dortmund. 3fache Sicherheitszeit gegenüber dem Standardbrandtest.



3

### Diffusionsschutz

> Dauerhafte Geruchsabsorption aufgrund der rundum dicht verschlossenen Metalleinkapselung. Stahl gewährleistet aufgrund seiner Materialeigenschaften absoluten Diffusionsschutz.



4

### Eignung „Bio“-Heizöl

> Eignet sich besonders für die Lagerung von Standardheizölen und von Heizölen mit biogenen Anteilen.



5

### Korrosionsschutz


> Materialschonende Verbördelung, das Steel-meltpress-Verfahren und die Vollverzinkung mit hochwertiger Polymer-Versiegelung gewährleisten einen in der Praxis über Jahrzehnte erprobten optimalen Korrosionsschutz.



6

### Leichtes Handling

> Mit 2 Personen problemlos zu tragen und zu montieren. Stirnseitig angebrachte Griffe und das lose mitgelieferte Fußgestell vereinfachen das Einbringen.





# Roth KWT

## der Qualitätstank in Standardausführung



Roth KWT: 750 I-C, 1000 I-R, 1000 I-C, 1500 I-R



Roth KWT: Reihenaufstellung 3 x 1000 I-C

### ■ Roth KWT

Der doppelwandige Roth KWT ist ein Vollkunststoff-Produkt mit einem Polyethylen-Innentank und einer Polyethylen-Wanne.

Der Wannenrand schließt nach innen direkt an den Tank an, sodass funktional eine Tankeinheit entsteht.

Die kompakte Ausführung verleiht dem Roth KWT große Festigkeit ohne Bandagen und Sicken. Die glatten Wände mit der oberen bandförmigen Auswölbung geben ihm ein unverwechselbares modernes Design.

Der Diffusionsschutz wird bei allen ein- und zweiwandigen Polyethylentanks mittels Materialupgrading erreicht. Bei dem TÜV-geprüften „CoEx-PA-Blend®-Verfahren“ von Roth wird analog dem Selar-Verfahren Polyamid-Blend eingelagert. Es entspricht dem Stand der Technik.

Der Roth KWT hat den 30-minütigen Standard-Brandtest bei der MPA, Dortmund bestanden. Roth bietet für den Qualitätstank 15 Jahre Produktsystemgarantie.\*

\*siehe Garantiebedingungen



Wannenrand schließt direkt an den Tank an



## Roth KWT 1000 I-R

der Renovierungstank unter den doppelwandigen Kunststofftanks


Geringe Höhe, enormer Vorteil!  
Platzsparende Heizöllagerung  
mit Roth



### ■ Roth KWT 1000 I-R

Er ist schmal, er ist leicht, er hat eine geringe Höhe. Der KWT 1000 I-R erfüllt perfekt die Voraussetzungen für die Renovierung bei Kellerräumen mit niedrigen Deckenhöhen und engen Platzverhältnissen.

Alle KWTs haben die Zulassung für die Lagerung von Heizöl EL A Bio 5 bis 15. Diese biogenen Beimischungen können in den Roth KWTs in Reihen- und Blockaufstellung gelagert werden.



### KWT 1000 I-R – ein idealer Tank für Renovierung und Neubau


- > Leichtes Handling durch niedrige Bauform und schmale Ausführung.
- > Aufgrund der doppelwandigen Ausführung kann auf eine Abmauerung und auf den ölfesten Anstrich verzichtet werden.

# Roth Heizöltanks

## Gesamtübersicht



Roth DWT plus 3 (Doppelwand-Tank)						
	Länge *	Breite *	Höhe *	Gewicht M0	Gewicht M1	Lagerzulassung (AbZ)
750 l	1 100 (1145) mm	700 (740) mm	1 280 (1460) mm	65 kg	82 kg	Z-40.21-161
1 000 l	1 100 (1145) mm	700 (740) mm	1 600 (1780) mm	79 kg	97 kg	Z-40.21-161
1 500 l	1 630 (1680) mm	760 (800) mm	1 860 (2030) mm	133 kg	160 kg	Z-40.21-283



\* Höhe auf Fußgestell bis Oberkante Verschraubung. Maße in Klammer inklusive Verpackung.  
Für die Einbringung in den Aufstellraum 90 mm für das separate Fußgestell abziehen. Für Leitungen, Sicherheitsventil und GWG 210 mm hinzurechnen. Detaillierte Maßangaben und Aufstellvarianten siehe Seite 22.


Gewicht M0 = ohne Verpackung, ohne Fußgestell  
Gewicht M1 = komplett mit Verpackung und Fußgestell

### ■ Lagerflüssigkeiten für Roth Heizöltanks

- › Heizöl EL nach DIN 51603-1
- › Dieseldieselkraftstoff nach DIN EN 590
- › Heizöl EL A (BIO) Bio 5 – Bio 15 nach DIN SPEC 51603-6

### ■ In Einzelbehältern zugelassen

- › Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q, legiert oder unlegiert, mit Flammpunkt über 55 °C
- › Biodiesel (FAME) nach DIN EN 14214
- › Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt über 55 °C; Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden können\*
- › Pflanzenöle wie Baumwollsaat, Oliven-, Raps-, Rizinus- oder Weizenkeimöl in jeder Konzentration, die nicht als Lebensmittel oder zur Herstellung von Lebensmitteln verwendet werden



\* Bei Lagerung dieser Stoffe in einem DWT plus 3 ist die serienmäßig eingebaute Leckagesonde (optische Anzeige) durch eine geeignete andere Leckagesonde, ggf. nach den wasserrechtlichen Anforderungen (Wassergefährdungsklasse 3) durch ein optisch und akustisch meldendes Leckagewarngerät zu ersetzen. Ein optisch und akustisch meldendes Leckagewarngerät kann ebenso für die anderen Stoffe bei Aufstellung in Schutzgebieten notwendig sein.






#### Roth KWT (Kunststoffwannen-Tank)

	Länge	Breite	Höhe *	Gewicht	Lagerzulassung (AbZ)
750 l-C	760 mm	760 mm	1660 mm	47 kg	Z-40.21-319
1000 l-C	820 mm	820 mm	1970 mm	54 kg	Z-40.21-319
1500 l-R	1660 mm	760 mm	1650 mm	88 kg	Z-40.21-319
1000 l-R	1430 mm	745 mm	1370 mm	58 kg	Z-40.21-319

\* Höhe bis Oberkante Stützen.  
Für Leitungen, Sicherheitsventil und GWG 210 mm hinzurechnen. Detaillierte Maßangaben und Aufstellvarianten siehe Seite 24.

#### ■ In Roth KWT außerdem zugelassen

- › Ethylenglykol ( $\text{CH}_2\text{OH}$ ) als Kühlerfrostschutzmittel
- › Fotochemikalien, handelsüblich in Gebrauchskonzentration (neue und gebrauchte) mit einer Dichte von max.  $1,15 \text{ g/cm}^3$  (maximaler Füllungsgrad 80%)
- › Ammoniakwasser (-Lösung)  $\text{NH}_4\text{OH}$ , bis zu gesättigter Lösung
- › reine Harnstofflösung 32,5% als  $\text{NO}_x$ -Reduktionsmittel (AdBlue) mit einer Dichte von max.  $1,15 \text{ g/cm}^3$  (maximaler Füllungsgrad 80%)




#### Auch im Sortiment:

Roth Compact-Tanks einwandig 750, 1000 l sowie Roth Batterie-Tanks einwandig 1500 und 2000 l.

# Roth Füllstar®

im Handumdrehen sicher montiert



■ **Füllstar® – ein System für Reihen-, Block-, und Winkelaufstellung**  
**Roth DWT plus 3 750/1000/1500 l**  
**Roth KWT 750/1000 l-C**  
**Roth KWT 1000/1500 l-R**

Auch in Zeiten des technischen Fortschritts können wir unsere Hände sinnvoll einsetzen. Hände sind ein zuverlässiges Werkzeug, auf das Verlass ist. Für dieses Werkzeug haben wir ein Füllsystem für unsere Roth Heizöltanks entwickelt: den Roth Füllstar® (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) – Z-40.7-487). Zur Installation der wenigen Teile wird außer den Händen kein Werkzeug benötigt. Die Füllstar®-Leitung lässt sich schnell zusammenstecken und mit den werkseitig vormontierten Überwurfmuttern mit Dichtung und Druckring sicher festdrehen.

Das hochwertige Kunststoffmaterial (PE-HD) garantiert zuverlässig langlebige Sicherheit. Präzise Einspritzdüsen sorgen für die gleichmäßige Befüllung der Tanks.

Durch den Roth Füllstar® werden die ohnehin schon kurzen Montagezeiten der Roth Heizöltanks noch einmal wesentlich reduziert.

Bereits das Standardzubehör ist serienmäßig zugelassen für Heizöl mit biogenen Bestandteilen  $\leq 15,9\%$  (Heizöl EL A Bio 5 bis Bio 15 nach DIN SPEC 51603-6). Hochwertige Werkstoffe garantieren Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer gegenüber den häufigsten biogenen Brennstoffen der Zukunft.

Das Roth Füllsystem Füllstar® wird für die Behältertypen DWT und KWT serienmäßig mit dem Einstrangsystem, nicht kommunizierend, geliefert!

## Vorteile auf einen Blick

- > flexible Verwendung
- > einfache und sichere Montage
- > passende Höheneinstellung





Besonders hervorzuheben ist die Gestaltung der Absaugdüse mit Abstandsspinne. Damit ist gewährleistet, dass eventuell am Boden älterer Tankanlagen angesammelte Sedimente nicht angesaugt werden und Störungen der Heizungsanlage (z. B. frühzeitige Filterverstopfungen) hervorrufen.



# Roth Füllstar®

## flexibel mit System




### ■ Roth Überfüll-Sicherheitssystem, TYP F-Stop GWG-FSS, für maximale Sicherheit gegen Überfüllung, für Behältersysteme bis 11 Tanks \*

Nach bisherigem Stand der Technik werden Kunststoff-Batterietankanlagen mit einem Grenzwertgeber GWG im ersten Tank ausgerüstet. Beim F-Stop GWG-FSS Überfüll-Sicherheitssystem von Roth werden zusätzlich zum GWG im 1. Tank, auch in den weiter folgenden Tanks eines Tanksystems Füllstandsbegrenzer FSS eingebaut, wodurch ein mögliches Überfüllen verhindert wird. GWG und FSS sind als Sicherheitskette elektrisch verbunden.

Das System besteht aus einem „Grundbausatz“, welcher je Tankanlage nur einmal benötigt wird. Für jeden folgenden Tank ist ein „Erweiterungssatz“ erforderlich. Der Grundbausatz und die Erweiterungssätze sind über ein Buskabel untereinander verbunden. Ein Endstecker, welcher mit dem Grundbausatz geliefert wird, schließt die Sicherheitskette am Erweiterungssatz des letzten Tank eines Tanksystems ab.

### ■ Installationsbeispiele für F-Stop GWG-FSS



- **Grundbausatz**  
(Verbindungseinheit I)
- **Erweiterungssatz**  
(Verbindungseinheit II)  
mit Buskabel und Füllstandssensor
- ▶ **Endstecker**
- ← **Verlängerungskabel (2,60 m)**  
für L-Aufstellung



## ■ Vorteile des Systems

- › Flexible Verwendung für Reihen-, Block- und Winkelaufstellung von Tanksystemen bis 11 Tanks (1 × GWG, 10 × FSS).
- › Das System arbeitet ohne zusätzliche Stromquelle und ist kompatibel mit der Stromschnittstelle der GWG-Tankwagensteuerung.
- › Einfache und sichere Montage durch Bussystem.
- › Ein- und Ausbau der Sensoren in der Tankplatte der Entnahmematur von oben ohne Demontage des Entnahmesystems möglich.
- › Die Höheneinstellung des FSS ist wie beim GWG für jede Tankbauart passend möglich.
- › Störungsanzeige rot auf jeder Erweiterungseinheit, somit ist eine einfache schnelle Fehlersuche möglich.
- › Das System ist kompatibel mit den Entnahmesystemen für Roth Tanks der Bauarten DWT und KWT.
- › Tanksysteme mit Füllstar ab Baujahr 1998 können nachgerüstet werden (ältere Tanks auf Anfrage).

\*Das Roth Überfüll- und Sicherheitssystem vom Typ F-Stop GWG-FSS wird den in den geltenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Behälter genannten Sicherheitsanforderungen gerecht, und deckt darüber hinaus bereits heute die zukünftig zu erwartenden Aufstellvorschriften in den technischen Regeln und dem Wasserrecht ab (siehe Entwürfe DWA-A 791-1 und -2 AwSV).

### ■ Grundbausatz mit Endstecker



### ■ Erweiterungssatz mit Buskabel und Füllstandssensor (FSS)





- 1 Grundbausatz
- 2 Grenzwertgeber (GWG) im 1. Tank
- 3 Buskabel aus Erweiterungssatz
- 4 Erweiterungssatz mit Füllstandssensor (FSS)
- 5 Endstecker aus Grundbausatz

# Roth DWT plus 3

## Reihen- und Blockaufstellung

■ Roth DWT plus 3  
750, 1000 l,  
1500 l (Variante 11-15)



- System 2
- System 3
- System 8
- Besonderheit  
System 7/max. 15 Tanks

### Achtung!

Die in den Tabellen und Abbildungen angegebenen Wand- und Deckenabstände sind Mindestabstände! Gegebenenfalls sind für die Wartung, Kontrolle/Prüfbarkeit der Sicherheitseinrichtungen (mechanische oder elektrische Leckageerkennungssysteme, Grenzwertgeber und Füllstandsbegrenzer/-sensoren), sowie für die einwandfreie Leitungsmontage größere Abstände vorzusehen!



S Kontrolle und Zugänglichkeit der Sensoren beachten.  
 Abstand vom Gang maximal 1,25 m  
 D 20 Abstand Decke-Tankscheitel ≥20 cm  
 D 50 Abstand Decke-Tankscheitel ≥50 cm  
 40 cm breiter Gang (Wandabstand), zur Begehbarkeit  
 Notwendiger (40 cm breiter) Verbindungsgang, wenn der gegenüberliegende Gang anderweitig nicht erreichbar ist

		Art der Leckageerkennung			
System nach AbZ (TRwS 791-1)	Roth Tank Typ mit integrierter Rückhalteeinrichtung	Mechanische Leckageerkennung, visuell (Leckagesonde)	Leckageerkennungssystem, automatisch (LWG 2005, LWG 2000)	Ein Grenzwertgeber im 1. Tank (Überfüllsicherung)	Jeder weitere Tank mit einem Füllstands-sensor (F-Stop GWG-FSS)
2	DWT	-	X	X	X
3	DWT	X	-	X	X
7	DWT	-	X	X	-
8	DWT	X	-	X	-


Aufstellvariante	Nenninhalt in l			Blockabmessungen Länge x Breite in mm		minimale Raumabmessungen Länge x Breite in mm		Zubehör			
	750 l	1000 l	1500 l	750/1000 l	1500 l	750/1000 l	1500 l	Füllstar®		F-Stop GWG-FSS	LWG
								Düse 6 mm*	Düse 12 mm**		
<b>Aufstellvarianten/Schnellfüllsystem Füllstar® Düse 12 mm</b>											
11	750	1000	1500	1100 x 700	1630 x 760	1550 x 800 (1200 x 1150)	2080 x 860 (1730 x 1210)		1GS		
12	1500	2000	3000	1100 x 1480	1630 x 1540	1550 x 1580	2080 x 1640		1GS, 1RS		
13	2250	3000	4500	1100 x 2260	1630 x 2320	1550 x 2360	2080 x 2420		1GS, 2RS		
14	3000	4000	6000	1100 x 3040	1630 x 3100	1550 x 3140	2080 x 3200		1GS, 3RS		
15	3750	5000	7500	1100 x 3820	1630 x 3880	1550 x 3920	2080 x 3980		1GS, 4RS		
21	1500	2000		2250 x 700		2350 x 1150			1GS, 1BS		
22	3000	4000		2250 x 1480		2350 x 1930			1GS, 1BS, 2RS	1V1, 3V2	
22a	3000	4000		2250 x 1480		2700 x 1580			1GS, 1BS, 2RS	1V1, 3V2	
22b	3000	4000		2250 x 1480		3050 x 1930			1GS, 1BS, 2RS		
22c	3000	4000		2250 x 1480		2700 x 2280			1GS, 1BS, 2RS		
31	2250	3000		3400 x 700		3500 x 1150			1GS, 2BS		
41	3000	4000		4450 x 700		4650 x 1150			1GS, 3BS		
51	3750	5000		5700 x 700		5800 x 1150			1GS, 4BS		
<b>Aufstellvarianten/Füllsystem Füllstar® Düse 6 mm</b>											
23	4500	6000		2250 x 2260		2700 x 2360		1G, 4R, 1B		1V1, 5V2	
23a	4500	6000		2250 x 2260		3050 x 2710		1G, 4R, 1B			
24	6000	8000		2250 x 3040		2700 x 3140		1G, 6R, 1B		1V1, 7V2	
24a	6000	8000		2250 x 3040		3050 x 3490		1G, 6R, 1B			
25	7500	10000		2250 x 3820		2700 x 3920		1G, 8R, 1B		1V1, 9V2	
25a	7500	10000		2250 x 3820		3050 x 4270		1G, 8R, 1B			
32	4500	6000		3400 x 1480		3500 x 1930		1G, 3R, 2B		1V1, 5V2	
32a	4500	6000		3400 x 1480		3850 x 2280		1G, 3R, 2B			
33	6750	9000		3400 x 2260		4200 x 2710		1G, 6R, 2B		1V1, 8V2	
33a	6750	9000		3400 x 2260		3850 x 3060		1G, 6R, 2B		1V1, 8V2	
34	9000	12000		3400 x 3040		4200 x 3490		1G, 9R, 2B			3LWG, 12FS
35	11250	15000		3400 x 3820		4200 x 4270		1G, 12R, 2B			3LWG, 15FS
42	6000	8000		4550 x 1480		4650 x 1930		1G, 4R, 3B		1V1, 7V2	
42a	6000	8000		4450 x 1480		4900 x 2280		1G, 4R, 3B			
43	9000	12000		4550 x 2260		4900 x 3060		1G, 8R, 3B			3LWG, 12FS
52	7500	10000		5700 x 1480		5800 x 1930		1G, 5R, 4B		1V1, 9V2	
52a	7500	10000		5700 x 1480		6150 x 2280		1G, 5R, 4B			
53	11250	15000		5700 x 2260		6150 x 3060		1G, 10R, 4B			3LWG, 15FS

### ■ Aufstellvorschriften DWT plus 3, KWT

siehe Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) des Behälters

- › DWT 750, 1000 l: Z-40.21-161
- › DWT 1500 l: Z-40.21-283
- › KWT 750/1000 l-C und 1000/1500 l-R: Z-40.21-319

### Roth DWT 750/1000 l



Detaillierte Informationen zur L-Aufstellung erhalten Sie in unserer Broschüre „Neue Abstandsregeln für Heizöltanks“ und in unserer Preisliste „Energiesysteme“.

\* Füllstar®-Düse 6 mm (für mehrreihige Block- und Winkel-Aufstellung, Füllgeschwindigkeit je Tank 40-60 l/min):  
 G = Grundeinheit  
 R = Erweiterung Reihe  
 B = Erweiterung Block

\*\* Füllstar®-Düse 12 mm (Schnellfüllsystem, Füllgeschwindigkeit je Tank 90-200 l/min):  
 - GS = Grundeinheit für Schnellfüllsystem (DWT 750/1000 l)  
 - RS = Erweiterung Reihe für Schnellfüllsystem (DWT 750/1000/1500 l-780mm)  
 - BS = Erweiterung Block für Sonderaufstellung Schnellfüllsystem (DWT 750/1000 l-1150 mm)

F-Stop GWG-FSS (Grenzwertgeber-Überfüll-Sicherheitssystem):  
 - V1 = Grundbausatz (Verbindungseinheit 1)  
 - V2 = Erweiterungssatz (Verbindungseinheit 2)  
 - KL = Verlängerungskabel für L-Aufstellung

LWG 2005 (Leckagewarngerät für 5 Tanks):  
 - LWG = Leckagewarngerät  
 - FS = Fühlersonde

Technische Änderungen vorbehalten.



# Roth KWT

## Reihen- und Blockaufstellung

■ Roth KWT  
750 I-C, 1000 I-C,  
1000 I-R/1500 I-R (Variante 11-15)



System 4 <11 Tanks

System 9

**Achtung!**  
Die in den Tabellen und Abbildungen angegebenen Wand- und Deckenabstände sind Mindestabstände! Gegebenenfalls sind für die Wartung, Kontrolle/Prüfbarkeit der Sicherheitseinrichtungen (Grenzwertgeber und Füllstandsbegrenzer/-sensoren), sowie für die einwandfreie Leitungsmontage größere Abstände vorzusehen!

11	12		13	14	15
21	22 D50;S	22a D50;S	23 D50;S	24 D50;S	25 D50;S
	22b D50	22c D50	23a D50	24a D50	25a D50
31	32 D50;S	32a D50	33 S		
			33a S		
41	42 D50;S	42a D50			
51	52 D50;S	52a D50			

S Kontrolle und Zugänglichkeit der Sensoren beachten.  
 Abstand vom Gang maximal 1,25 m

D 20 Abstand Decke-Tankscheitel ≥20 cm

D 50 Abstand Decke-Tankscheitel ≥50 cm

System 4 Es ist für eine ausreichende Beleuchtung zwischen den Tanks zu sorgen.

40 cm breiter Gang (Wandabstand), zur Begehbarkeit

Notwendiger (40 cm breiter) Verbindungsgang, wenn der gegenüberliegende Gang anderweitig nicht erreichbar ist

System nach AbZ (TRwS 791-1)	Roth Tank Typ mit integrierter Rückhalteeinrichtung	Art der Leckageerkennung		Ein Grenzwertgeber im 1. Tank (Überfüllsicherung)	Jeder weitere Tank mit einem Füllstandssensor (F-Stop GWG-FSS)
		Transluent (durchscheinend, visuell)			
4	KWT	X		X	X
9	KWT	X		X	-


Aufstellvariante Nr.	Nenninhalt in l				Blockabmessungen Länge x Breite in mm				minimale Raumabmessungen Länge x Breite in mm				Zubehör		
	750 I-C	1000 I-C	1000 I-R	1500 I-R	750 I-C	1000 I-C	1000 I-R	1500 I-R	750 I-C	1000 I-C	1000 I-R	1500 I-R	Füllstar®		F-Stop-GWG-FSS
	Düse 6 mm*		Düse 12 mm**												
<b>Aufstellvarianten/Schnellfüllsystem Füllstar® Düse 12 mm</b>															
11	750	1000	1000	1500	770 x 760	820 x 820	1430 x 745	1660 x 760	1270 x 960 (970 x 1260)	1320 x 1020 (1020 x 1320)	1930 x 945 (1630 x 1245)	2160 x 960 (1830 x 1210)		1GR	
12	1500	2000	2000	3000	770 x 1600	820 x 1740	1430 x 1585	1660 x 1600	1270 x 1800	1320 x 1940	1930 x 1785	2160 x 1800		1GS, 1RS	
13	2250	3000	3000	4500	770 x 2440	820 x 2660	1430 x 2425	1660 x 2440	1270 x 2640	1320 x 2860	1930 x 2625	2160 x 2640		1GS, 2RS	
14	3000	4000	4000	6000	770 x 3280	820 x 3580	1430 x 3265	1660 x 3280	1270 x 3480	1320 x 3780	1930 x 3465	2160 x 3480		1GS, 3RS	
15	3750	5000	5000	7500	770 x 4120	820 x 4500	1430 x 4105	1660 x 4120	1270 x 4320	1320 x 4700	1930 x 4305	2160 x 4320		1GS, 4RS	
21	1500	2000			1610 x 760	1740 x 820			1810 x 1260	1940 x 1320				1GS, 1BS	
22	3000	4000			1610 x 1600	1740 x 1740			1810 x 2100	1940 x 2240				1GR, 1BS, 2RS	1V1, 3V2
22a	3000	4000			1610 x 1600	1740 x 1740			2110 x 1800	2240 x 1940				1GS, 1BS, 2RS	1V1, 3V2
22b	3000	4000			1610 x 1600	1740 x 1740			2410 x 2100	2540 x 2240				1GS, 1BS, 2RS	
22c	3000	4000			1610 x 1600	1740 x 1740			2110 x 2400	2240 x 2540				1GS, 1BS, 2RS	
31	2250	3000			2450 x 760	2660 x 820			2650 x 1260	2860 x 1320				1GS, 2BS	
41	3000	4000			3290 X 760	3580 X 820			3490 x 1260	3780 x 1320				1GS, 3BS	
51	3750	5000			4130 x 760	4500 x 820			4330 x 1260	4700 x 1320				1GS, 4BS	
<b>Aufstellvarianten/Füllsystem Füllstar® Düse 6 mm</b>															
23	4500	6000			1610 x 2440	1740 x 2660			2110 x 2640	2240 x 2860				1G, 4R, 1B	1V1, 5V2
23a	4500	6000			1610 x 2440	1740 x 2660			2410 x 2940	2540 x 3160				1G, 4R, 1B	
24	6000	8000			1610 x 3280	1740 x 3580			2110 x 3480	2240 x 3780				1G, 6R, 1B	1V1, 7V2
24a	6000	8000			1610 x 3280	1740 x 3580			2410 x 3780	2540 x 4080				1G, 6R, 1B	
25	7500	10000			1610 x 4120	1740 x 4500			2110 x 4320	2240 x 4700				1G, 8R, 1B	1V1, 9V2
25a	7500	10000			1610 x 4120	1740 x 4500			2410 x 4620	2540 x 5000				1G, 8R, 1B	
32	4500	6000			2450 x 1600	2660 x 1740			2650 x 2100	2860 x 2240				1G, 3R, 2B	1V1, 5V2
32a	4500	6000			2450 x 1600	2660 x 1740			2950 x 2400	3160 x 2240				1G, 3R, 2B	
33	6750	9000			2450 x 2440	2660 x 2660			3250 x 2940	3460 x 3160				1G, 6R, 2B	1V1, 8V2
33a	6750	9000			2450 x 2440	2660 x 2660			2950 x 3240	3160 x 3460				1G, 6R, 2B	1V1, 8V2
42	6000	8000			3290 x 1600	3580 x 1740			3490 x 2100	3780 x 2240				1G, 4R, 3B	1V1, 7V2
42a	6000	8000			3290 x 1600	3580 x 1740			3790 x 2400	4080 x 2540				1G, 4R, 3B	
52	7500	10000			4130 x 1600	4500 x 1740			4330 x 2100	4700 x 2240				1G, 5R, 4B	1V1, 9V2
52a	7500	10000			4130 x 1600	4500 x 1740			4630 x 2400	5000 x 2540				1G, 5R, 4B	

### Die Vorzüge des L-Aufstellungssystems

Bei schwierigen und ausgefallenen Raumsituationen können Roth Heizöltanks L-förmig aufgestellt werden (DWT plus 3 750/1000 l und KWT 750/1000 I-C bis zu 3 Reihen). Mit dem entsprechenden Zubehörpaket – Erweiterung Winkel L – ist dies schnell und sicher möglich.

Die Ermittlung der Anzahl der Zubehörsätze sowie die Montage von Befüllung und Entnahme erfolgt wie bei jeder Blockaufstellung.

### Roth KWT 750/1000 I-C



Detaillierte Informationen zur L-Aufstellung erhalten Sie in unserer Broschüre „Neue Abstandsregeln für Heizöltanks“ und in unserer Preisliste „Energiesysteme“.

\* Füllstar®-Düse 6 mm (für mehrreihige Block- und Winkelaufstellung, Füllgeschwindigkeit je Tank 40-60l/min):  
 - G = Grundeinheit  
 - R = Erweiterung Reihe  
 - B = Erweiterung Block

\*\* Füllstar®-Düse 12 mm (Schnellfüllsystem, Füllgeschwindigkeit je Tank 90-200 l/min):  
 - GS = Grundeinheit für Schnellfüllsystem (KWT 750/1000 I-C und 1000/1500 I-R),  
 - RS = Erweiterung Reihe für Schnellfüllsystem (KWT 750 I-C und KWT 1000/1500-840 mm und KWT 1000 I-C-920 mm)  
 - BS = Erweiterung Block für Sonderaufstellung Schnellfüllsystem (KWT 750 I-C 840 mm und KWT 1000 I-C-920 mm).

F-Stop GWG-FSS (Grenzwertgeber-Überfüll-Sicherheitssystem):  
 - V1 = Grundbausatz (Verbindungseinheit 1)  
 - V2 = Erweiterungssatz (Verbindungseinheit 2)  
 - KL = Verlängerungskabel für L-Aufstellung

Technische Änderungen vorbehalten.

# Roth Diesel-Tankstelle

## Kraftstofflagerung vor Ort



### ■ Direkt vor Ort

Erhöhte Effizienz und größere Zeitersparnis bringt die Lagerung von Dieseldieselkraftstoff vor Ort im industriellen wie auch im privaten Bereich. Mit einer Roth Diesel-Tankstelle können z. B. Gabelstapler und landwirtschaftliche Maschinen direkt am Standort betankt werden. Die doppelwandigen Behälter, bestehend aus einem PE-Innenbehälter und einem verzinkten Stahl-Außenbehälter, können ohne zusätzlichen Auffangraum aufgestellt werden. Der Roth Doppelwand-Tank verfügt über eine integrierte Leckagesonde für die Überwachung des Tankzwischenraums und eine Füllstandsuhr zur Anzeige des Tankinhalts. Zusammen mit dem Roth Zubehör werden alle bau- und wasserrechtlichen Vorschriften eingehalten.

Die Vorschriften in Bezug auf die Bodenbeschaffenheit am Abfüllplatz und den Anfahrtschutz der Tankanlage müssen kundenseitig beachtet werden. Eine wirksame Überdachung muss vorhanden sein.

Bitte Wandabstände beachten: An drei Seiten mindestens 50 mm, an einer Längsseite mindestens 400 mm.

#### Hinweis:

Für die Befüllung des DWT plus 3 1500 l ist das speziell konzipierte „Befüllkit für Dieseltank DWT 1500 l“ erforderlich. Dabei werden auf dem Tank 3 Stützen belegt mit:

- > Befüllanschluss (LORO-X)
- > Füllstandsuhr mit Grenzwertgeber
- > Anschluss für die Entlüftungsleitung.

Auf dem verbleibenden freien Stützen (Anschluss IG 2“) kann eine Pumpe installiert werden (siehe Abbildung oben).

Befüllkit für Dieseltank DWT 1500 l




Roth DWT plus 3 1500 l						
	Länge	Breite	Höhe *	Gewicht M0	Gewicht M1	Lagerzulassung (AbZ)
1500 Liter	1630 (1680) mm	760 (800) mm	1860 (2030) mm	133 kg	160 kg	Z-40.21-283

\* Höhe auf Fußgestell bis Oberkante Verschraubung. Maße in Klammer inklusive Verpackung.  
Für die Einbringung in den Aufstellraum 90 mm für das separate Fußgestell abziehen.  
Für Leitungen, GWG 150 mm hinzurechnen. (Aufbauhöhe Pumpe richtet sich nach verwendeter Ausführung.)  
Gewicht M0 = ohne Verpackung, ohne Fußgestell  
Gewicht M1 = komplett mit Verpackung und Fußgestell





# Roth Lager- und Transportbehälter Unitech und Multitech kompetent in Behältertechnik



## ■ Unsere Erfahrung für Ihre Sicherheit

Unitech-/Multitech-Behälter sind das Produkt modernster Konstruktions- und Fertigungstechnologie. Der Innenbehälter besteht aus millionenfach bewährtem, hochmolekularem HDPE, das nahtlos geblasen wird. Der Außenbehälter besteht aus beidseitig verzinktem Stahlblech. Durch die patentierte materialschonende Verbördelung ist der Stahlblech-Außenbehälter mit dem HDPE-Innenbehälter dauerhaft und fest verbunden. Der Außenbehälter hat die Funktion der Auffangwanne mit einem hundertprozentigen Auffangvolumen bezogen auf den Innenbehälter.

Eine serienmäßig integrierte Leckagesonde überwacht den Tankzwischenraum. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und die leakageüberwachte Metalleinkapselung des Innenbehälters ist diese Bauart hervorragend als Einzelbehälter für die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten im privaten und gewerblichen Bereich geeignet. Integrierte Haltegriffe ermöglichen eine einfache Handhabung der Behälter. Der tiefe Schwerpunkt bietet eine große Standsicherheit.

## ■ Die Sicherheit liegt im Detail

# Roth Unitech

## Lagerbehälter für wassergefährdende Flüssigkeiten




Roth Unitech 400, 750, 1000 und 1500 l

### ■ Lagerbehälter Roth Unitech (UT) für ortsfeste Aufstellungen

Unitech-Tanks sind bauaufsichtlich zugelassene Lagerbehälter für wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt >55 °C, für die ortsfeste Aufstellung in Räumen von Gebäuden ohne zusätzlichen Auffangraum, als Einzelbehälter.

Typ	Lagerbehälter
Medien	Schmieröle; Wärmeträgeröle; Mineralöle; Hydrauliköle; Pflanzenöle; Heizöl; Diesel; Fotochemikalien
Mediendichte	maximal 1,2 kg/l
Zulassung	Lagerzulassung
Aufstellungsart	Einzelbehälter

Roth Unitech (Lagerbehälter)							
	Länge	Breite	Höhe *	Gewicht M0	Gewicht M1	Anzahl der Behälter je 40 ft Sea-Container	Lagerzulassung (AbZ)
400 Liter	740 (800) mm	700 (740) mm	1170 (1210) mm	46 kg	58 kg	46 <sup>1)</sup> + 45 <sup>2)</sup>	Z-40.21-362
**750 Liter	980 (1020) mm	760 (800) mm	1420 (1600) mm	67 kg	81 kg	28 <sup>1)</sup> + 14 <sup>2)</sup>	Z-40.21-29
**1000 Liter	1280 (1320) mm	760 (800) mm	1420 (1600) mm	82 kg	104 kg	22 <sup>1)</sup> +8 <sup>2)</sup>	Z-40.21-29
**1500 Liter	1630 (1680) mm	760 (800) mm	1860 (2030) mm	133 kg	160 kg	14 <sup>1)</sup>	Z-40.21-283



\* Höhe auf Fußgestell bis Oberkante Verschraubung. Maße in Klammer inklusive Verpackung.

Für die Einbringung in den Aufstellraum 90 mm für das separate Fußgestell abziehen.

Gewicht M0 = ohne Verpackung, ohne Fußgestell

Gewicht M1 = komplett mit Verpackung und Fußgestell

1) Stehend in der unteren Ebene

2) Oben stehend oder liegend auf der unteren Ebene (zusätzliche Ladungssicherung und Verpackungshilfsmittel erforderlich, zwischen den Ebenen Hartfaserplatten als Auflage zum Gewichtsausgleich der oben aufliegenden Behälter)

\*\* Diese Behälter haben auch eine ÖTZ (Österreichisch technische Zulassung). Sie sind weiterhin auch als Sonderausführung mit KVV-Zertifikat für die Schweiz erhältlich.



■ **Sichere Lagerung von gefährlichen Flüssigkeiten (ohne zusätzlichen Auffangraum)**

**Qualitätsmerkmale der Roth Doppelwandigkeit**

- > dichter Kunststoff-Innentank und umschließender dichter Metall-Außentank (ohne Öffnungen im Flüssigkeitsbereich)
- > der Kunststofftank aus hochwertigem langlebigen Polyethylen (HDPE) ist korrosionsunempfindlich und deshalb optimal geeignet für die Lagerung vieler Flüssigkeiten (siehe AbZ)
- > der Metallmantel
  - schützt den Innenbehälter gegen äußere Beschädigungen bei der Lagerung
  - ist gegen Korrosion geschützt durch seine innere und äußere Zinkschicht, mit seiner zusätzlichen Oberflächenversiegelung
  - ist durch die flüssigkeitsdichte Bördelung materialschonend gefügt – der Korrosionsschutz ist, entgegen einer Verschweißung, durch den Fügeprozess nicht beeinträchtigt
  - ist gegen Feuer (Zertifizierung durch 90-minütigen Brandtest bei der Materialprüfanstalt Dortmund) optimal geschützt
  - schützt das Lagermedium gegen Licht und Diffusion (Sicherheit für alle Lagermedien – auch mit biogenen Anteilen)

**Sonstige Qualitätsmerkmale**

- > das lose mitgelieferte Fußgestell gibt sicheren Stand und garantiert eine gute Belüftung der metallischen Außenhülle
- > maximale Breite von 800 mm, Transport durch übliche Türen möglich
- > serienmäßig eingebaute Leckagesonde
- > vier Behälterstützen mit 2“ Innengewinde-Adapterbuchsen
- > serienmäßig mit Füllstanduhr zur Montage auf einem Behälterstützen



# Roth Multitech

## Lager- und Transportbehälter für Gefahrgüter




### ■ Lager- und Transportbehälter Roth Multitech (MT) – Gefahrgüter sicher transportieren und lagern

Multitech-Behälter sind für den Transport von Gefahrgütern der Verpackungsgruppe II oder III zugelassen.

Sie eignen sich als Großpackmittel zur Beförderung von gefährlichen Gütern (Flüssigkeiten) nach Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB), sowie nach Gefahrgutverordnung See (GGVSee). Das fest verbundene Fußgestell gestattet das Unterfahren mit Gabelstapler oder Hubwagen. Außerdem bietet das besonders geformte Fußgestell einen umlaufenden Anfahr- und Transportschutz.

Typ	Lager- und Transportbehälter
Medien	für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppe II und III (z. B. Öle; Schmierstoffe; diverse Chemikalien)
Mediendichte	maximal 1,2 kg/l
Zulassung	Lager- und Transportzulassung
Aufstellungsart	Einzelbehälter

Roth Multitech (Lager- und Transportbehälter)								
	Länge	Breite	Höhe *	Gewicht M0	Gewicht M1	Anzahl der Behälter je 40 ft Sea-Container	Transportzulassung (ADR/RID)	Lagerzulassung (AbZ)
400 Liter	740 mm	740 mm	1170 (1210) mm	63 kg	64 kg	48 <sup>1)</sup> + 48 <sup>2)</sup>	D/BAM 6403/31HA1	Z-40.21-362
750 Liter	980 mm	800 mm	1470 (1520) mm	88 kg	89 kg	28 <sup>1)</sup> + 14 <sup>2)</sup>	D/BAM 11580/31HA1	Z-40.21-29
1000 Liter	1280 mm	800 mm	1470 (1520) mm	107 kg	108 kg	23 <sup>1)</sup> + 8 <sup>2)</sup>	D/BAM 11581/31HA1	Z-40.21-29
1500 Liter	1640 mm	800 mm	1910 (1950) mm	162 kg	163 kg	14 <sup>1)</sup>	D/BAM 6404/31HA1	Z-40.21-283



\* Höhe auf Fußgestell bis Oberkante Verschraubung. Maße in Klammer inklusive Verpackung.

Gewicht M0 = ohne Verpackung

Gewicht M1 = komplett mit Verpackung

1) Stehend in einer Ebene

2) Oben aufliegend auf der ersten stehenden unteren Ebene (Ladungssicherung muss getestet werden, zusätzliche Verpackungshilfsmittel notwendig)



■ **Sicherer Transport und sichere Lagerung von gefährlichen flüssigen Gütern der Verpackungsgruppe II oder III ohne zusätzlichen Auffangraum**

Der klassische einwandige IBC-Container hat nur eine Transportzulassung und ist für die Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten nicht zugelassen.

**Qualitätsmerkmale der Roth Doppelwandigkeit**

- > dichter Kunststoff-Innentank und umschließender dichter Metall-Außentank (ohne Öffnungen im Flüssigkeitsbereich)
- > der Kunststofftank aus hochwertigem langlebigen Polyethylen (HDPE) ist korrosionsunempfindlich und deshalb optimal geeignet für die Lagerung vieler Flüssigkeiten (siehe AbZ)
- > der Metallmantel
  - schützt den Innenbehälter gegen Beanspruchung bei Transport und Lagerung
  - ist gegen Korrosion geschützt durch seine innere und äußere Zinkschicht, mit seiner zusätzlichen Oberflächenversiegelung
  - ist durch die flüssigkeitsdichte Bördelung materialschonend gefügt – der Korrosionsschutz ist, entgegen einer Verschweißung, durch den Fügeprozess nicht beeinträchtigt
  - ist gegen Feuer (Zertifizierung durch 90-minütigen Brandtest bei der Materialprüfanstalt Dortmund) optimal geschützt
  - schützt das Lagermedium gegen Licht und Diffusion (Sicherheit für alle Lagermedien – auch mit biogenen Anteilen)

**Sonstige Qualitätsmerkmale**

- > das staplergerechte Fußgestell ist fest mit dem Behälter verbunden, hat einen umseitigen Anfahrerschutz und gewährleistet dadurch problemloses Handling
- > maximale Breite von 800 mm, Transport durch übliche Türen möglich
- > serienmäßig eingebaute Leckagesonde
- > vier Behälterstützen mit 2“ Innengewinde-Adapterbuchsen
- > serienmäßig mit Füllstanduhr zur Montage auf einem Behälterstützen

# Roth Lager- und Transportbehälter Unitech und Multitech mit Sicherheit gut



## ■ Roth Unitech- und Multitech-Behälter sind vielseitig im Einsatz

### Konsequente Sicherheit

Die absolut korrosionsfreien Innenbehälter und die vollverzinkten, korrosionssicher verbördelten Außenbehälter sind dichtheitsgeprüft.

### Optimale Abmessungen

- > durch die kompakte Dimensionierung der Unitech-/Multitech-Behälter ist bei den Größen 400 l, 750 l und 1000 l keine zusätzliche Trittleiter zur Bedienung nötig
- > maximales Lagervolumen bei geringstem Raumbedarf

### Lagermedien

- > Heizöl EL nach DIN 51603
- > Dieselmotoren nach DIN EN 590
- > FAME nach DIN EN 14214
- > Heizöl nach DIN SPEC 51603-6 EL A Bio
- > Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q, legiert oder unlegiert mit Flammpunkt über 55 °C\*
- > Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q, gebrauchte Öle, Flammpunkt über 55 °C (Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden können)\*/\*\*

- > Pflanzenöle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus- oder Weizenkeimöl in jeder Konzentration

### Perfekte Qualität

Ständige Material- und Fertigungskontrollen und TÜV-überwachte ISO-zertifizierte Produktion sichern gleichbleibend hohe Qualität. Jahrelanger, wartungsfreier Betrieb, abgesichert durch unsere Langzeit-Garantie von 5 Jahren.

### Aufstellung

Die Unitech-/Multitech-Behälter sind amtlich zur Aufstellung ohne zusätzliche Auffangwanne oder zusätzlichen Auffangraum zugelassen. Die Aufstellung der Unitech-/Multitech-Behälter als Lagertank ist nur als Einzelbehälter in Räumen von Gebäuden zulässig. (Wandabstände an drei Seiten mindestens 50 mm, an einer Längsseite mindestens 400 mm.) Bis 1000 l Füllvolumen ist die Befüllung über eine selbstschließende Zapfpistole im freien Auslauf zulässig, in Förderraten bis maximal 200 l/Minute.

### Lieferumfang

- > serienmäßig mit optischer Leckagesonde und Füllstandsanzeige
- > serienmäßiges Fußgestell zur ortsfesten Aufstellung sorgt für ausreichende Belüftung unter dem Tank



\* Bei der Lagerung dieser Stoffe in einem Unitech- bzw. Multitech-Behälter ist die eingebaute Leckagesonde ggf. nach den wasserrechtlichen Anforderungen (Wassergefährdungsklasse 3) durch ein optisch und akustisch meldendes Leckegewarngerät zu ersetzen.

\*\* Fotochemikalien, bis zu einer Dichte von 1,15 g/cm<sup>3</sup> auf Anfrage.





### Zubehör für Unitech-/Multitech-Behälter

- > Handpumpe 0,06 l/Hub
- > optisches und akustisches Leckagewarngerät
  - Fühlersonde muss separat bestellt werden! (Z. B. für Flüssigkeiten der Wassergefährdungsklasse III wie Altöl, in einigen Bundesländern Vorschrift)
- > Entnahme- und BelüftungsKit für Einzeltank
- > Zubehör, Stutzenverschraubungen mit Dichtungen und Entlüftung mit Schaumfilter
- > Elektro-Pumpe W40 mit Heberschutz, Saugschlauch Zapfventil (wahlweise Automatik Zapfventil)
- > Einfüllschale für MT/UT 750/1000 l

### Stutzenausstattung

- > Entnahmestutzen mit 2“ Innengewinde für elektrische oder pneumatische Fass- oder Ringkolbenpumpe sowie Befestigung der Pumpenhalterung
- > Einfüllstutzen mit 2“ Innengewinde
- > Stutzen zur Aufnahme der Füllstandsanzeige
- > zusätzlicher Stutzen z. B. zur Montage einer Entlüftung

### Roth Unitech- und Mutitech-Behälter auf einen Blick

- > Roth Unitech-Behälter für die **sichere Lagerung** wassergefährdender Flüssigkeiten
- > Roth Multitech-Behälter für die **sichere Lagerung und Transport** von Gefahrgütern der Verpackungsgruppe II oder III
- > zur Aufstellung ohne Auffangwanne
- > Innenbehälter aus millionenfach bewährtem, hochmolekularem HDPE
- > Außenbehälter aus beidseitig verzinktem Stahlblech
- > dauerhaft feste und patentierte Verbördelung des Stahl-Außenbehälters
- > inklusive Leckagesonde, Füllstandsanzeige und Fußgestell
- > integrierte Haltegriffe erleichtern Transport
- > TÜV-überwachte und ISO-zertifizierte Produktion
- > 5 Jahre Langzeitgarantie

Handpumpe 0,06 l/Hub



optisches und akustisches Leckagewarngerät



Entnahme- und BelüftungsKit für Einzeltank



Zubehör Stutzenverschraubungen mit Dichtungen



## Roth und die Handwerkermarke eine starke Partnerschaft



**Wir setzen  
ein Zeichen  
für Qualität.**

Eine starke Partnerschaft mit einem klaren Ziel: höchste Qualität, maximale Sicherheit und bester Service vom Produkt bis zum Einbau. Eine Partnerschaft, von der alle profitieren. Die Handwerkermarken sind das Aushängeschild für Fachkompetenz von A bis Z. Unter diesem Markendach findet man nur Spezialisten mit höchsten Qualitätsansprüchen.

### ■ Vorteile

- › Verlässliche Produkte inklusive Sicherheit im Produktschadensfall
- › Gesicherte Logistik über den dreistufigen Vertriebsweg
- › Lange Verfügbarkeit mit 10 Jahren Nachkaufgarantie
- › Schnelle Hilfe mit 48-Stunden-Service
- › Geteiltes Know-how durch Schulungen und Förderung
- › Gemeinsame Aktionen zur vollen Unterstützung im Tagesgeschäft

### ■ Konzept

Die Handwerkermarke ist ein einzigartiges Qualitätszeichen der SHK-Branche.

- › Seit 2000 erfolgreich im Markt etabliert
- › Leistungsverbund aus 19 Markenherstellern, Großhandel und 5.000 Fachhandwerkern
- › Setzt Zeichen für den dreistufigen Vertriebsweg und höchste Ausführungsqualität

Das Handwerkermarke-Konzept zeichnet sich vor allem durch die Bündelung vieler verbindlicher Vorteile für SHK-Innungshandwerker aus. Die Hersteller, der Fachgroßhandel und die Innungshandwerker bekennen sich zur Qualität und alle Partner profitieren von zuverlässigen Produkten, termingerechter Lieferung und kompetenter Ausführung – mit dem qualitativ besten Ergebnis für den Endkunden.

## Unsere Stärken

### Ihre Vorteile

#### Innovationsleistung

- > Frühzeitiges Erkennen von Markterfordernissen
- > Eigene Materialforschung und -entwicklung
- > Eigenes Engineering
- > Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

#### Serviceleistung

- > Flächendeckender, qualifizierter Außendienst
- > Hotline und Projektierungsservice
- > Werkschulungen, Planungs- und Produktseminare
- > Europaweite schnelle Verfügbarkeit aller Produktprogramme unter der Marke Roth
- > Umfangreiche Garantieleistungen und Nachhaftungsvereinbarungen

#### Produktleistung

- > Montagefreundliches, komplettes Produktsystemangebot
- > Herstellerkompetenz für das komplette Produktprogramm im Firmenverbund der Roth Industries



Roth







## Roth Energie- und Sanitärsysteme

### Erzeugung

- > Solarsysteme
- > Wärmepumpensysteme
- > Solar-Wärmepumpensysteme

### Speicherung

- Speichersysteme für
- > Trink- und Heizungswasser
- > Brennstoffe und Biofuels
- > Regen- und Abwasser

### Nutzung

- > Flächen-Heiz- und Kühlsysteme
- > Rohr-Installationsysteme
- > Duschsysteme



### ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2  
 35232 Dautphetal  
 Telefon: 06466/922-0  
 Telefax: 06466/922-100  
 E-Mail: [service@roth-werke.de](mailto:service@roth-werke.de)  
[www.roth-werke.de](http://www.roth-werke.de)

